

Band

35

BRANDSCHUTZSERVICE HAASE

Planung – Beratung – Schulung – Verkauf – Ausführung - Service

Standrohre, Flansche,
Übergangsstücke,

ÜBERGANGSSTÜCKE Storz - Flansch Reducers Storz to flange



Flansch aus Stahl verzinkt DIN 2566
 Kupplung aus Aluminium-Legierung

Bezeichnung	Artikel-Nr.
C auf Flansch DN 50	171041
B auf Flansch DN 80	171051
A auf Flansch DN 100	171061

- flange in steel
 - galvanized DIN 2566
 - coupling in aluminium alloy

ÜBERGANGSSTÜCKE Storz - Flansch Reducers Storz to flange



Flansch aus Aluminium-Legierung
 Kupplung aus Aluminium-Legierung

Bezeichnung	Artikel-Nr.
D auf Flansch DN 25	171079
C auf Flansch DN 50	171080
C auf Flansch DN 65	171085
D auf Flansch DN 65	171086
B auf Flansch DN 80	171081
A auf Flansch DN 100	171083
A auf Flansch DN 150	171087
150 auf Flansch DN 150	171084

flange in aluminium alloy
 - coupling in aluminium alloy

ÜBERGANGSSTÜCKE Storz - Flansch Reducers Storz to flange



Flansch aus EDELSTAHL
 Kupplung aus EDELSTAHL

Bezeichnung	Artikel-Nr.
C auf Flansch DN 50	171092
B auf Flansch DN 80	171094
A auf Flansch DN 100	171096

- flange in stainless steel
 - coupling in stainless steel

ALUMINIUM - FLANSCHEN Flange in aluminium alloy
 (Maße nach DIN 2501)



Flansch	Gewinde	Artikel-Nr.
DN 25	G 1" A Außengewinde/ male	171111
DN 50	G 2" A Außengewinde/ male	171121
DN 50	G 2" Innengewinde/ female	171221
DN 65	G 2 1/2" A Außengewinde/ male	171141
DN 65	G 2 1/2" Innengewinde/ female	171241
DN 80	G 3" A Außengewinde/ male	171161
DN 80	G 3" Innengewinde/ female	171261
DN 100	G 4" A Außengewinde/ male	171101
DN 100	G 4" Innengewinde/ female	171281
DN 150	G 6" A Außengewinde/ male	171201
DN 150	G 6" Innengewinde/ female	171301

TANKWAGENFLANSCHEN Aluminium DIN 28462



Flansch	Gewinde	Artikel-Nr.
DN 80	3" Außengewinde/ male	171602
DN 80	3" Innengewinde/ female	171601
DN 100	4" Außengewinde/ male	171501
DN 100	4" Innengewinde/ female	171500

KESSELWAGENKUPPLUNGEN DIN 6602

Aluminium-Legierung
 Flansch aus Stahl

aluminium alloy
 - flange steel



Bezeichnung	Anschluss	Anschluss	Artikel-Nr.
Übergangsstück	5 1/2" DIN 11	G4" A	171702
Blinkkupplung	5 1/2" DIN 11		171703
Flansch DIN 2501	5 1/2" DIN 11	DN 100	171701

ÜBERGANGSSTÜCKE Adapter nipples

Innengewinde auf Außengewinde

aus Aluminium-Legierung

- female to male adapters
 - aluminium alloy



Innengewinde	Außengewinde	Artikel-Nr.
G 3/4"	G 1" A	952302
G 1"	G 1 1/4" A	952306
G 1 1/4"	G 1 1/2" A	952310
G 1 1/2"	G 2" A	952314
G 1 1/2"	G 2 1/2" A	952316
G 2"	G 2 1/2" A	952318

Innengewinde	Innengewinde	Artikel-Nr.
G 3/4"	G 3/4"	952104
G 3/4"	G 1"	952106
G 1"	G 1"	952110
G 1"	G 1 1/2"	952114
G 1 1/2"	G 2"	952120
G 1 1/2"	G 2 1/2"	952122
G 1 1/2"	G 3"	952124
G 2"	G 2"	952126
G 2"	G 2 1/2"	952128
G 2"	G 3"	952130
G 2 1/2"	G 2 1/2"	952132
G 2 1/2"	G 3"	952134
G 2 1/2"	G 4"	952136
G 3"	G 3"	952138
G 3"	G 4"	952140
G 4"	G 4"	952142
G 4"	G 4 1/2"	952144
G 6"	G 4"	952154

ÜBERGANGSSTÜCKE Adapter nipples

Innengewinde auf Innengewinde

aus Aluminium-Legierung

female to female adapters
 - aluminium alloy



Außengewinde	Außengewinde	Artikel-Nr.
G 1" A	G 1 1/2" A	952208
G 1 1/2" A	G 1 1/2" A	952210
G 1 1/2" A	G 2" A	952212
G 2" A	G 2" A	952214
G 2" A	G 2 1/2" A	952216
G 2 1/2" A	G 2 1/2" A	952218
G 2 1/2" A	G 4" A	952220
G 3" A	G 3" A	952222
G 4" A	G 4" A	952224

ÜBERGANGSSTÜCKE Adapter nipples

Außengewinde auf Außengewinde

aus Aluminium-Legierung

- male to male adapters,
 - aluminium alloy





TANKWAGEN - SCHAUGLÄSER
Visual Flow Meter

Aluminium-Legierung

- aluminium alloy



Ausgang	Fuß	Artikel-Nr.
G 3" A	G 3"	501021
G 4" A	G 4"	501051
G 3" A	TW Flansch DN 80	501070
G 4" A	TW Flansch DN 100	501071



PUMPENVENTILE

Valves for fighting pumps

nach DIN 14381
 Aluminium-Legierung
 Messing
 mit Rückschlagventil
 und Sperre

- DIN 14381
 - aluminium-alloy
 - brass
 - with pop-valve



Eingang	Ausgang	Winkel	kg	Artikel-Nr.	
Flansch	G 2 1/2" A	10°	DIN 14381-B-G30K	1,5	318030
Flansch	Flansch		DIN 14381-B-F90	1,8	318040

PUMPENVENTILE

Spare parts

Bezeichnung		Artikel-Nr.
Ventilteller	valve plate	940020
Sicherungsblech für Ventilteller außen	circlip for valve plate	940021
Sicherungsblech für Ventilteller innen	circlip for valve plate	940025
O-Ring 93 x 3 für Flansch	o-ring 93x3 for flange	940022
Ventilspindel kompl.	spindle complete	940023
Radialdichtung Pumpenventil	radial rotary shaft seal	940024
Druckring Pumpenventil	thrust pad	940026
Druckfeder Pumpenventil	pressure spring	940027
Raster für Pumpenventil	raster	940028



SCHLAUCHANSCHLUSSVENTIL auf Flansch

Fire valve with flange

Ventil DIN 14461 aus Kupfer-Legierung
 Flansch DIN 2501 aus Stahl, verzinkt

- fire valve DIN 14461 in copper alloy
 - flange DIN 2501 in steel, galvanized

Ventil	Flansch	Artikel-Nr.
G 2" A	DN 50	600225



STANDROHR

zwei absperrbare Abgänge
 Kopf drehbar
 Aluminium Legierung
 Kopf rot
 Länge: ca. 110 cm

**Standpipes
 for Underground Hydrants**

two outlets with shut off
 - aluminium alloy
 - swivel head

Ausführung	Fuß		kg	Artikel-Nr.
Storz - C	DN 80		5,8	401021
Storz - B	DN 80	DIN 14375	6,7	401041
Storz - B	DN 100		10,1	401001
Storz - C	DN 50		5,4	401061
Storz - B	DN 50		6,3	401001



STANDROHR

zwei absperrbare Abgänge
Württembergische Ausführung
 Kopf drehbar
 Aluminium-Legierung
 Kopf rot
 Länge: ca. 190 cm

**Standpipes
 for Underground Hydrants**

long version
 - two outlets with shut-off
 - aluminium alloy
 - swivel head

Ausführung	Fuß		kg	Artikel-Nr.
Storz - C	DN 50		7,5	402021
Storz - B	DN 50		8,4	402041




STANDROHR

ein absperrbarer Abgang
 Kopf drehbar
 Aluminium-Legierung
 Kopf rot
 Länge: ca. 110 cm

**Standpipes
 for Underground Hydrants**

- one outlet with shut-off
 - aluminium alloy
 - swivel head

Ausführung	Fuß		kg	Artikel-Nr.
Storz - C	DN 80		4,7	403021
Storz - C	DN 50		4,5	403041



STANDROHR

**Standpipes
for Underground Hydrants**

ohne Absperrung
 Kopf drehbar
 Aluminium-Legierung
 Kopf rot

- one outlet without shut-off
 - aluminium alloy
 - swivel head

Ausführung	Fuß	Artikel-Nr.
Storz - C	DN 80	404021
Storz - B	DN 80	404041
Storz - C	DN 50	404061
Storz - B	DN 50	404081



STANDROHR

**Standpipes
for Underground Hydrants**

ohne Absperrung
 Aluminium Legierung

- one outlet without shut-off
 - aluminium alloy


Ausführung	Fuß	kg	Artikel-Nr.
Storz - C	DN 80	3,5	405021
Storz - C	DN 50	3,3	405041

**UNTERTEILE
mit Rückschlagventil**

Standpipe lower part

Ventile aus Aluminium-Legierung
 und Messing
 optimaler Durchfluss

with non return valve
 - DN 80 and DN 50
 - aluminium alloy



Bezeichnung	Fuß	Artikel-Nr.
Unterteil DN 80	DN 80	400062
Unterteil DN 50	DN 50	400072
Unterteil DN 50 lang	DN 50	400082

STANDROHRVERLÄNGERUNG **Standpipe Extension**

Ermöglicht die Verwendung von Standrohren DN 80 an tieferliegenden württembergischen Unterflurhydranten DN 50.
 Ausführung in Aluminium und Kupferlegierung.

Fuß DN 50
 Klaue: DN 80
 Verlängerung: ca. 950 mm
 Länge: 1.200 mm
 Gewicht: 5,5 kg

foot: DN 50, catch: DN 80
 extension: approx. 950 mm
 length: 1200 mm
 weight 5,5 kgs



Artikel-Nr.
 400193



WAGENWASCHSTANDROHR

Standpipes for washing cars

Kopf drehbar
 Unterteil Aluminium-Legierung



Ausführung	Fuß	Artikel-Nr.
1 x Zapfventil 3/4"	LN 80	406231
2 x Zapfventil 1"	DN 80	406211
3 x Zapfventil 1"	DN 80	406221
Storz - C / Zapfventil 3/4"	DN 80	406230

with 1 - 3 meter taps
 or Storz-C and water taps
 - aluminium alloy, steel, brass
 - swivel head

UMRÜSTSÄTZE

Ausführung	Artikel-Nr.
Zapfventilanschluss auf 3/4"	406200
Zapfventilanschluss auf Storz - D	130041
Zapfventilanschluss auf MS-Schnellkupplung	406201



STANDROHR mit Manometer

Standpipes for industry

Kopf drehbar
 Unterteil Aluminium-Legierung
 Manometer 25 bar

aluminium alloy, steel, brass
 - swivel head
 - manometer 25 bar

Ausführung	Fuß	Artikel-Nr.
1 x Zapfventil	DN 80	406234

SIEB

Microstrainer

Sieb aus Edelstahl
 für den Einbau in DIN-Griffstücke
 oder zum Nachrüsten
 einfaches Einlegen

Ausführung	Artikel-Nr.
Flachsieb 75 mm	950063



■ WASSERMESS - STANDROHR

Standpipes with water meter

Wassermesser aus Messing 5 m³/h (QN 2,5)
geeicht, beglaubigt, verplombt
 Kopf drehbar
 Unterteil aus Aluminium Legierung

water meter in brass 5 cbm/h (QN 2,5)
 - calibrated, attested, sealed
 - lower part aluminium alloy



Ausführung	Fuß	Artikel-Nr.
Zapfventil	DN 80	406011
Zapfventil m. Belüfter u. Rückflussverhinderer	DN 80	406012
Zapfventil und absperrbare C-Kupplung	DN 80	406013

■ WASSERMESS - STANDROHR

Standpipes with water meter

Wassermesser aus Messing 10 m³/h (QN 6)
geeicht, beglaubigt, verplombt
 Kopf drehbar
 Unterteil aus Aluminium-Legierung

water meter in brass 10 cbm/h (QN 6)
 - calibrated, attested, sealed
 - lower part aluminium alloy



Ausführung	Fuß	Artikel-Nr.
Storz - C	DN 80	406031
Storz - C absperrbar	DN 80	406032
Storz - C absperrbar und Zapfventil	DN 80	406033
Storz - C absperrbar 2xC	DN 80	406034

■ WASSERMESS - STANDROHR

Standpipes with water meter

Wassermesser aus Messing 20 m³/h (QN 10)
geeicht, beglaubigt, verplombt
 Kopf drehbar
 Unterteil aus Aluminium Legierung

water meter in brass 20 cbm/h (QN 10)
 - calibrated, attested, sealed
 - lower part aluminium alloy



Ausführung	Fuß	Artikel-Nr.
Storz - C	DN 80	406051
Storz - C absperrbar	DN 80	406052
Storz - C absperrbar und Zapfventil	DN 80	406053
Storz - C absperrbar 2xC	DN 80	406054
Storz - B	DN 80	406071
Storz - B absperrbar	DN 80	406072
Storz - B absperrbar und Zapfventil	DN 80	406073

■ WASSERMESS - STANDROHR

Standpipes with water meter

Wassermesser aus Messing 30 m³/h (QN 15)
geeicht, beglaubigt, verplombt
 Kopf drehbar
 Unterteil aus Aluminium-Legierung

water meter in brass 30 cbm/h (QN 15)
 - calibrated, attested, sealed
 - lower part aluminium alloy



Eine Auswahl aus unserem Edelstahl - Standrohrprogramm

STANDROHR Edelstahl Messing

Standpipes in stainless steel with water meter

Wasserzähler geeicht, beglaubigt, verplombt
 Fuß DN 80
 Zapfventil 3/4", Belüfter und RV

water meter in brass QN 2,5 - QN 8
 - calibrated, attested, sealed
 - lower part aluminium alloy

Ausführung		Artikel-Nr.
QN 2,5 (5 m³)	1 x Zapfventil	406022
QN 6 (10 m³)	2 x Zapfventil	406040
QN 6 (10 m³)	4 x Zapfventil	406041
QN 6 (10 m³)	8 x Zapfventil	406042



STANDROHR Edelstahl Messing

Wasserzähler geeicht, beglaubigt, verplombt
 Fuß DN 80
 Zapfventil 3/4", Belüfter und RV

water meter in brass QN 6 - QN 10
 - calibrated, attested, sealed
 - lower part stainless steel & brass

Ausführung		Artikel-Nr.
QN 6 (10 m³)	Storz - C Messing	406043
QN 10 (20 m³)	Storz - B Messing	406055



SONDERSTANDROHR Messing - Edelstahl

Specialized standpipe for taking probes

Zapfventil abflammbar, Edelstahl
 Fuß DN 80

Ausführung	Artikel-Nr.
1 x Storz - C Messing	406250



KEGELSIEB Cone microstrainer

Alle Edelstahl-Standrohre können mit einem Kegelsieb geliefert werden.

Artikel-Nr.
950055



Standrohre mit Systemtrenner!

STANDROHR Edelstahl Messing

Standpipes with backflow preventer

Wasserzähler geeicht, beglaubigt und verblommt
 Fuß DN 80
 mit Systemtrenner

water meter in brass
 calibrated, attested, sealed
 lower part made of stainless steel and brass



Ausführung	Fuß	Artikel-Nr.
QN 2,5 (5 m³)	DN 80	406082

Mehrere Zapfventile auf Anfrage.



STANDROHR Edelstahl Messing
 Standpipe stainless steel / brass

Wasserzähler geeicht, beglaubigt und verblommt
 Fuß DN 80
 mit Systemtrenner

Ausführung	Fuß	Artikel-Nr.
QN 6 (10 m³)	Zapfventil Storz - C	DN 80 406083

STANDROHR Edelstahl Messing
 Standpipe stainless steel / brass

Wasserzähler geeicht, beglaubigt und verblommt
 Fuß DN 80
 mit Systemtrenner

water meter in brass
 calibrated, attested, sealed
 lower part made of stainless steel and brass



Ausführung	Fuß	Artikel-Nr.
QN 10 2 x Zapfventil Storz - C	DN 80	406004

■ UNTERFLURHYDRANTEN - VERSCHLUSS

Plugs for underground hydrants DN 80



Aluminium-Legierung
 mit Spanning
 Vierkant 32 mm

- aluminium alloy
 - square 32 mm

Bezeichnung	kg	Artikel-Nr.
Verschluss	0,94	407011

■ LÖSCHWASSERSAUGANSCHLUSS

Fire Hydrant

DN 100/PN16 DIN 14244

- DN 100/PN 16 DIN 14244
 - type A-with dipping rod
 form B without dipping rod

Fingang: Flansch DIN 2501

Ausgang: Festkupplung mit Deckkapsel DIN 14319

Gehäuse: Gusseisen mit Kugelgraphit, Epoxyd-Kunststoff-Beschichtung



Ausführung	kg	Artikel-Nr.
A - mit Peilstutzen	24,4	407211
B - ohne Peilstutzen	23,9	407212

■ LÖSCHWASSERSAUGANSCHLUSS

Fire hydrant

DN 100/PN16 ähnlich DIN 14244
 Form-C

DN 100/PN 16 acc.
 - DIN 14244, type-C

Fingang: Flansch DIN 2501

Ausgang: Festkupplung und Blindkupplung-A

Gehäuse: Gusseisen mit Kugelgraphit, Epoxyd-Kunststoff-Beschichtung



Ausführung	kg	Artikel-Nr.
Form C	11,06	407221

■ ÜBERGANGSSTÜCK für Unterflurhydranten

Standpipe adapters

Übergangsstück, um einen Hydranten DN 50 oder DN 100 mit einem Standrohr DN 80 benutzen zu können

- aluminium alloy, brass, steel

Messing
 Gusseisen

Ausführung	Artikel-Nr.
Hydrant DN 50 auf DN 80	400191
Hydrant DN 100 auf DN 80	400192





■ UNTERFLURHYDRANTENSCHLÜSSEL Wrench-C

Typ C Innenvierkant 32 mm
 Stahl
 DIN 3223

- for underground hydrants
 - steel, DIN 3223

Bezeichnung	Länge	Gewicht	Artikel-Nr.
Typ - C	1100 mm	4 kg	400015
Typ - C lang	1910 mm	8,6 kg	400016

■ SCHLÜSSEL-E Wrench-E

Innenvierkant 14 mm
 Stahl
 DIN 3223

- t-wrench square 14 mm
 steel, DIN 3223

Bezeichnung	Länge	Gewicht	Artikel-Nr.
Typ E	750 mm	1,7 kg	400017

■ ÜBERFLURHYDRANTENSCHLÜSSEL

Wrench-A



Temperguss
 DIN 3223

- for hydrants
 - malleable iron, DIN 3223

Bezeichnung	Länge	Gewicht	Artikel-Nr.
Typ A	420 mm	1,36 kg	400035

■ ÜBERFLURHYDRANTENSCHLÜSSEL

Wrench-B



Temperguss
 DIN 3223

for hydrants
 - malleable iron, DIN 3223

Bezeichnung	Länge	Gewicht	Artikel-Nr.
Typ - B	600 mm	2,1 kg	400045

■ SCHACHTHAKEN Hydrant bars with chain



Stahl

- steel

Bezeichnung	Länge	Gewicht	Artikel-Nr.
mit Kette		0,5 kg	400055